

Secadora Dupla Elétrica

S S E A 1 7



Capac.
10 kg

Dimensões

Largura - mm (pol.)	683 (26 7/8")
Profundidade - mm (pol.)	711 (28")
Altura - mm (pol.)	1946 (76 5/8")
Operação	Ficha
Volume do Tambor - litros (m³)	198 (7.0)
Peso Líquido - kg (lb.)	120 (265)
Peso Bruto - kg (lb.)	127 (280)

Acabamento

Cor	Branca
-----	--------

Motor

Motor HP	60 Hz: 1/3 HP, 5.5 amp 50 Hz: 1/3 HP, 3.0 amp
Motor RPM	60 Hz: 1725, 50 Hz: 1425
Btu's por hora	6,300 kcal (25,000)

Conexões

Diâmetro da tomada de ar - mm (pol.)	102 (4")
Fluxo de ar da exaustão - mm (pol.)	105 litros / seg. (220)
Tipo de gás	N/A
Requerimentos Elétricos	120-240/60/1 - 30 120-208/60/1 - 30
Elemento de Calor	60 Hz: 5350W, 240 V Also 4750W, 208 V

Certificações

Aprovações pelas agências	UL, CSA
---------------------------	---------

Secadora Dupla á Gás

SSGA19



Capac.
10 kg

Dimensões

Largura - mm (pol.)	683 (26 7/8")
Profundidade - mm (pol.)	711 (28")
Altura - mm (pol.)	1946 (76 5/8")
Operação	Ficha
Volume do Tambor - litros (m³)	198 (7.0)
Peso Líquido - kg (lb.)	125 (275)
Peso Bruto - kg (lb.)	132 (290)

Acabamento

Cor	Branca
-----	--------

Motor

Motor HP	60 Hz: 1/3 HP, 5.5 amp 50 Hz: 1/3 HP, 3.0 amp
Motor RPM	60 Hz: 1725, 50 Hz: 1425
Btu's por hora	6,300 kcal (25,000)

Conexões

Conexões - mm (pol.)	9.5 (3/8" NPT)
Diâmetro da tomada de ar - mm (pol.)	102 (4")
Fluxo de ar da exaustão - mm (pol.)	105 litros / seg. (220)
Tipo de gás	Equipado para o gás natural convertível ao gás LP

Certificações

Aprovações pelas agências	UL, CSA
---------------------------	---------