

Secadora Industrial Dupla

STT30



Capac.
14 kg
2X

Aprovações pelas agências:

Modelos a Gás : CSA Star, CE

Modelos Elétricos e a Vapor : cULus, CE

Especificações

Largura - mm (pol.)	800 (31 1/2")
Profundidade - mm (pol.)	1089 (42 7/8")
Altura - mm (pol.)	1937 (76 1/4")
Tamanho do Tambor - mm (pol.) Diam. X Prof.	762 (30")
Volume do Tambor - litros (m³)	301 (10.63)
Operação	Ficha

Motor

Motor do Tambor - HP (W)	187 (1/4)
--------------------------	-----------

Energia: Informações

Modelos a Gás	42.8 KW (146,000 Btu/hr) 21.4 KW (73,000 Btu/hr)
Modelos a Vapor	At 6.9 bar (100 psi): 3.2 BHP, 35.5 KW (111,000 Btu/hr) At 1.0 bar (15 psi): 2.2 BHP, 19.9 KW (74,000 Btu/hr)
Modelos Elétricos	21 KW

Especificações Elétricas

Gás e Vapor	Amperes		Elétric		Amperes	Rev
	Non-Ver	Ver	Voltagens (30 KW)	Non-Ver		
120/208-240/60/1			200-208/60/3; 3W+G			
2W/3W+G			200/50/3; 3W+G			
100/200/60/1; 2W+G			230-240/50/3; 3W+G			
100/200/50/1; 2W+G			240/60/3; 3W+G			
230/240/50/1; 2W+G			380/50/3; 3W+G			
200-208/240/60/3			400-415/50/3; 3W+G			
3W+G			460-480/60/3; 3W+G			
200/50/3; 3W+G						
230-40/50/3; 3W+G						
380/400-415/50/3						
3W+G						
460-80/60/3; 3W+G						

Conexões

Tomada de Ar - mm (pol.)	203 (8")
Encanamento - Modelos a Gás - mm (pol.)	13 (1/2"NPT)
Encanamento - Modelos a Vapor - mm (pol.)	19 (3/4"NPT)
Fluxo de Ar - litros/seg (cfm)	60 Hz: 165 (400) 50 Hz: 151 (340)

Transporte

Peso Líquido - kg (lb)	247 (544)
Peso Bruto - kg (lb)	264 (582)